

400mm x 200mm

Portuguese**Modelo: sensor para portas/janelas SZ-DWS02****Adicionar um sensor**

Passo 1. Retire a parte posterior do sensor empurrando o botão oval na parte superior do dispositivo, soltando a parte posterior da unidade.

Passo 2. Insira a pilha incluída, tendo em atenção a polaridade + e - correta.

Passo 3. Toque no ícone "Adicionar sensor" no ecrã tátil do Almond e prima o botão "Adicionar" no ecrã. Agora toque e solte rapidamente o botão "Associar/Reiniciar" do sensor como descrito no diagrama abaixo e o sensor deve ser adicionado ao Almond. O LED pisca para indicar que o sensor está a ser adicionado.

Passo 4. Volte a colocar a tampa traseira do sensor e certifique-se de que encrava bem.

Passo 5. No ecrã tátil do Almond, volte ao ecrã "Página inicial", toque no ícone "Sensores ligados" e toque no sensor que acabou de adicionar. Prima o botão "Adulterado" para reposicionar o interruptor de adulteração. Os sensores devem estar totalmente operacionais e pronto a ser instalado num local à sua escolha.

Notas:

Para reiniciar o sensor, mantenha premido o botão Associar/Reiniciar durante 15 segundos até o LED verde acender rapidamente.

Monitorizar o sensor para portas/janelas

O sensor para portas/janelas pode ser monitorizado e controlado através da Internet utilizando as nossas aplicações gratuitas Almond iPhone e Android ou num browser padrão (<http://connect.securifi.com>).

Caso o Almond não consiga estabelecer ligação com a Internet, também é possível monitorizar o sensor para portas/janelas através da aplicação Connected Home. No ecrã tátil do Almond ou através da interface de utilizador Web local do Almond (predefinição: <http://10.10.10.254>).

Resolução de problemas:

Não é possível adicionar o sensor para portas/janelas ao Almond.

Reinicione o sensor para portas/janelas conforme descrito na secção de reinício acima e tente adicionar novamente.

O LED não pisca.

Certifique-se de que inseriu a pilha corretamente e que não há nada de errado com a mesma.

Polski**Model: Czujnik drzwi/okien SZ-DWS02****Dodawanie czujnika**

Krok 1. Zdejmij tylnączęść czujnika wciskając ovalny przycisk znajdujący się na górze urządzenia, co spowoduje jej zwolnienie.

Krok 2. Włożyć załączoną baterię, zwracając uwagę na prawidłową biegunowość + -.

Krok 3. Wciśnij ikone „Dodaj czujnik” na ekranie dotykowym Almond po czym wciśnij przycisk „Doda”. Następnie wciśnij i szybko zwolnij przycisk „dodać/resetu” na czujniku, tak jak zostało to przedstawione na rysunku poniżej, co powinno spowodować dodanie czujnika do twojego Almondu. Lampka LED zaswieci się, wskazując na to że czujnik jest dodawany.

Krok 4. Załóż nową baterię i naciśnij pokrywę czujnika i upewni się, że odnowiła się biegunowość na baterii.

Krok 5. Na ekranie dotykowym Almond powróć do „Ekranu głównego”, naciśnij ikonę „Podłączone czujniki” i naciśnij dopiero co dodany czujnik. Naciśnij przycisk „Wyłącznik”, aby zresetować wyłącznik bezpieczeństwa. Tylko czujnik powinien być teraz w pełni sprawny i przygotowany do instalacji w wybranej przez ciebie lokalizacji.

Resetowanie czujnika

W celu zresetowania czujnika prosimy naciągnąć przycisk „dodać/resetu” i przytrzymać go przez 15 sekund do czasu, aż zielona lampka LED zapali się na pełnym żarzeniu.

Monitorowanie czujnika

O sensor para portas/janelas pode ser monitorizado e controlado através da Internet utilizando as nossas aplicações gratuitas Almond iPhone e Android ou num browser padrão (<http://connect.securifi.com>).

Caso o Almond não consiga estabelecer ligação com a Internet, também é possível monitorizar o sensor para portas/janelas através da aplicação Connected Home. No ecrã tátil do Almond ou através da interface de utilizador Web local do Almond (predefinição: <http://10.10.10.254>).

Resolução de problemas:

Não é possível adicionar o sensor para portas/janelas ao Almond.

Reinicione o sensor para portas/janelas conforme descrito na secção de reinício acima e tente adicionar novamente.

O LED não pisca.

Certifique-se de que inseriu a pilha corretamente e que não há nada de errado com a mesma.

Nederlands**Model: SZ-DWS02 Deur/Venstersensor****Een sensor toevoegen**

Stap 1. Verwijder de achterkant van de sensor door op de ovale knop aan de bovenkant van het apparaat te drukken, waardoor de achterkant loskomt.

Stap 2. Plaats de meegeleverde batterij en let op de correcte + en - polariteit.

Stap 3. Druk op het “Sensor toevoegen” icoon op het Almond aanraakscherm en druk op de “Toevoegen” knop op het scherm. Druk op de “Verbind/Reset” knop zoals aangegeven op de onderstaande afbeelding en laat snel los. De sensor zou moeten toegeweerd worden aan uw Almond. De led zal flakkeren om aan te tonen dat de sensor is toegevoegd.

Krok 4. Maak een klap van de sensor terug vast en let erop dat deze op zijn plaats vasthoudt.

Step 5. Ga terug naar het “Hoofd” scherm op het Almond aanraakscherm, druk op de “Verbonden sensors” icoon en druk op de sensor die u zojuist heeft toegevoegd. Druk op de “Sabotage” knop om de anti-sabotage schakelaar te resetten. Uw sensor zou nu volledig operationeel moeten zijn en kan geïnstalleerd worden op de locatie van uw keuze.

Sensor sifflarmen

Om de sensor te resetten drukt u op de Verbinden/Reset knop gedurende 15 seconden totdat de groene led-lichtjes kort oplichten.

De deur/venstersensor controleren

1. De deur/venstersensor gecontroleerd en bedien worden via het internet met gratis Almond iPhone en Android apps of een standaard webbrowser (<http://connect.securifi.com>).

2. Als u Almond geen toegang heeft tot het internet, kan u de deur/venstersensor ook controleren met de Verbonden Huis app op het aanraakscherm van Almond of met de lokale web-interface van Almond (standaard: <http://10.10.10.254>).

Problemen:

Czujnik drzwi/okna nie może być dodany do Almondu.

Resetuj czujnik drzwi/okna, aby móc go dodać do Almondu.

De deur/venstersensor kan niet toegevoegd worden aan de Almond.

Reset de deur/venstersensor zoals aangegeven hierboven en probeer het opnieuw toe te voegen.

De led flakkert niet.

Klik op de batterij juist geplaatst heeft en dat er geen problemen zijn met de batterij.

Tür**Model: SZ-DWS02 Kapi/Pencere Sensörü****Sensör Ekleme**

Adım 1. Arka kapaklı üniteyen serbest bırakın cihazı en üstündeki ovale knopu ile arka kapınızı sıkı tutın.

Adım 2. Birlikte verilen pilin yerleştirili + ve - kutupları doğru olmasına dikkat edin.

Adım 3. Almond dokunmatik ekranındaki “Add Sensor” (Sensör ekle) simgesine tıklayın ve ekranındaki “Ekle” düğmesine basın. Aynı şekilde gösterildiği üzere “Join/Reset” (Birleştir/Sıfırla) düğmesine dokunup hizlalık serbest bırakın ve sensör Almond’da güncellenmeye başlamış olmalıdır.

Krok 4. Mekanik klapın teker takın ve yerine tam oturduğunda emin olun.

Adım 5. Almond dokunmatik ekranında, “Home” (ana sayfa) ekranına geri dönün, “Connected Sensors” (bağlı sensörler) simgesine tıklayın ve henüz eklediğiniz sensör dokunuş “Tampered” (karşılıklı) düğmesine basarak sabotaj anahatını sıfırlayın. Sensörünüz artık tam çalışır durumda ve seçtiğiniz konuma yerleştirilmek için hazır.

Sensor sifflama

15 saniye boyunca tıkla ve 15 saniye boyunca basılı tutun.

De deur/venstersensor controleren

1. Deur/venstersensor gecontroleerd en bedien worden via het internet met gratis Almond iPhone en Android apps of een standaard webbrowser (<http://connect.securifi.com>).

2. Als u Almond geen toegang heeft tot het internet, kan u de deur/venstersensor ook controleren met de Verbonden Huis app op het aanraakscherm van Almond of met de lokale web-interface van Almond (standaard: <http://10.10.10.254>).

Problemen:

Czujnik drzwi/okna nie może być dodany do Almondu.

Resetuj czujnik drzwi/okna, aby móc go dodać do Almondu.

De deur/venstersensor kan niet toegevoegd worden aan de Almond.

Reset de deur/venstersensor zoals aangegeven hierboven en probeer het opnieuw toe te voegen.

De led flakkert niet.

Klik op de batterij juist geplaatst heeft en dat er geen problemen zijn met de batterij.

Rусский**Модель: Дверной/оконный датчик SZ-DWS02****Добавление датчика**

Шаг 1. Удалите заднюю часть датчика, нажав наovalную кнопку в верхней части устройства, чтобы отделить заднюю часть от блока.

Шаг 2. Вставьте прилагаемый аккумулятор, учитывая правильность полярности + и -.

Шаг 3. Нажмите на значок “Добавить датчик” на сенсорном экране Almond и нажмите кнопку “Добавить” на экране. Теперь нажмите и быстро отпустите кнопку датчика “Присоединить / Сброс”, как показано на этом рисунке, теперь датчик должен быть добавлен в ваш Almond. Светодиод будет мигать, пока вы не установите его.

Шаг 4. Вставьте заднюю часть датчика в блок, чтобы закрепить его на месте.

Шаг 5. На сенсорном экране Almond вернитесь к домашнему экрану, нажмите на значок “Подключенные датчики”, и нажмите на сенсор, который вы только что добавили. Нажмите кнопку “Датчик вскрытия”, чтобы сбросить датчик вскрытия. Теперь ваш датчик должен быть готов к работе и установке любом месте, по вашему выбору.

Restablecimiento del sensor

Para restablecer el sensor, mantenga pulsado el botón de encendido durante 15 segundos hasta que el indicador luminoso verde se ilumine brevemente.

Supervisión del sensor de puerta/ventana

El sensor de puerta/ventana puede supervisarse a través de Internet utilizando las aplicaciones gratuitas Almond iPhone o Android web browser (<http://connect.securifi.com>).

Si el Almond no puede acceder a Internet, es posible supervisar el sensor de puerta/ventana mediante la aplicación “Connected Home” en el Almond o a través de la interfaz de usuario de la página web del Almond (de forma predeterminada: <http://10.10.10.254>).

Помощь в настройке

Датчик окон/дверей не может быть добавлен в Almond.

Пожалуйста, сбросьте датчик окон/дверей, и убедитесь, что он правильно установлен.

Светодиод мигает.

Пожалуйста, убедитесь, что вы установили батарею правильно, и что батарея нет каких-либо проблем.

Español**Modelo:Sensor de puerta/ventana SZ-DWS02****Adición de un sensor**

Paso 1. Pulse el botón ovalado situado en la parte superior del sensor y retire la cubierta trasera.

Paso 2. Inserte la pila incluida respetando la polaridad (+/-). Pulse y suelte rápidamente el botón de emparejamiento/restablecimiento del sensor, el cual se muestra la figura más abajo. El sensor se agrega al Almond.

Paso 3. Vuelva a colocar la cubierta trasera del sensor asegurándose de que esté bien fijada.

Paso 4. Vuelva a colocar la cubierta trasera del sensor asegurándose de que esté bien fijada.

Paso 5. Regrese al icono “Home” y, a continuación, toque el ícono “Connected Sensors” y, a continuación, toque el ícono que acaba de agregar. Pulse el botón “Tampered” para restablecer el interruptor de seguridad. El sensor está ahora completamente operativo y listo para su instalación.

Restablecimiento del sensor

Para restablecer el sensor, mantenga pulsado el botón de encendido durante 15 segundos hasta que el indicador luminoso verde se ilumine brevemente.

Supervisión del sensor de puerta/ventana

El sensor de puerta/ventana puede supervisarse a través de Internet utilizando las aplicaciones gratuitas Almond iPhone o Android web browser (<http://connect.securifi.com>).

Si el Almond no puede acceder a Internet, es posible supervisar el sensor de puerta/ventana mediante la aplicación “Connected Home” en el Almond o a través de la interfaz de usuario de la página web del Almond (de forma predeterminada: <http://10.10.10.254>).

No se puede agregar el sensor de puerta/ventana al Almond

Restablezca el sensor de puerta/ventana siguiendo las indicaciones descritas en la sección “Restablecimiento del sensor”.

El indicador luminoso no parpadea

Asegúrese de que la pila esté insertada de manera correcta y que ésta se encuentre en buenas condiciones.

Français**Modèle**